
DUMPER
MONOASSE
SERIE 100 DA

DI SERIE

- Ribaltamento con tubo ad innesto rapido
- Valvola di fine corsa
- Piedino a rinvio laterale con riduttore
- Pianale in lamiera liscia in acciaio antiusura
- Impianto luci completo (posizione frecce stop)
- Sponda con apertura idraulica



✓PASSAGGIO TOTALE DEL PRODOTTO
✓TENUTA STAGNA

OPTIONAL

- Asse balestrato
- Sovrasponde in lamiera fino a 18 m3
- Sponda tenuta stagna
- Impianto idraulico di ribaltamento con pompa e cardano
- Copri scopri mov. manuale

- **RUOTE** in alternativa a preventivo

Singole: (385/55 R 19.5) - (500/45-22.5) (445/45 R 19.5) - (435/50 R 19.5) - (425/55 R 19.5)
Gemellate: (285/70 R 19.5) - (305/70 R 19.5)

ACCESSORI VEDI PAG. 32





46° 1979/2025

MONOASSE ASSALE FISSO O BALESTRATO RIBALTABILE IDRAULICO POSTERIORE

Omologato **Q.li 50** o **60** - Ruote singole o gemellate

MODELLO	DIMENSIONE VASCA	INGOMBRO MAX	ALTEZZA P. CARICO	TARA KG	PORTATA COMPLESSIVA OMOLOG. Q.LI	PORTATA COMPLESSIVA POTENZ. Q.LI	RUOTE SINGOLE	RUOTE GEMELLATE	EURO
FRENATURA: MECCANICA									
MN 100 DA (M)	430 X 230 X 150	590 X 246	cm. 270	2600	50	100	385/65 R 22.5 u. -	- 265/70 R 19.5 u.	
FRENATURA: IDRAULICA AZIONATA DAL PEDALE DELLA TRATTRICE									
MN 100 DA (I)	430 X 230 X 150	590 X 246	cm. 270	2600	60	100	385/65 R 22.5 u. -	- 265/70 R 19.5 u.	

EMME ENNE