
DUMPER
BIASSE
SERIE 150 D

DI SERIE

- Ribaltamento con tubo ad innesto rapido
- Valvola di fine corsa
- Piedino a rinvio laterale con riduttore
- Pianale in lamiera liscia in acciaio antiusura
- Impianto luci completo (posizione frecce stop)
- Sponda con apertura idraulica



✓PASSAGGIO TOTALE DEL PRODOTTO
✓TENUTA STAGNA

OPTIONAL

- Asse posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico
- Sovrasponde in lamiera fino a 18 m3
- Sponda tenuta stagna
- Impianto idraulico di ribaltamento con pompa e cardano
- Imp. idraulico di rib.con gruppo motore-pompa comando pulsanteria dalla trattrice
- Copri scopri mov. manuale
- **RUOTE** in alternativa a preventivo

Singole: (385/55 R 19.5) - (445/45 R 19.5) (435/50 R 19.5) - (425/55 R 19.5)
Gemellate: (285/70 R 19.5) - (305/70 R 19.5)

ACCESSORI VEDI PAG. 32





46° 1979/2025

SOSPENSIONI A TANDEM BALESTRATO RIBALTABILE IDRAULICO POSTERIORE

Omologato **Q.li 120** - Ruote singole o gemellate

MODELLO	DIMENSIONE VASCA	INGOMBRO MAX	ALTEZZA P. CARICO	TARA KG	PORTATA COMPLESSIVA		RUOTE		EURO
					OMOLOG. Q.LI	POTENZ. Q.LI	SINGOLE	GEMELLATE	
FRENATURA: PNEUMATICA									
MN 150 DAP	430 X 230 X 150	590 X 246	cm. 270	3300	120	140	435/50 R 19.5 u. -	- 265/70 R 17.5 u.	
FRENATURA: IDRAULICA									
MN 150 DAH	430 X 230 X 150	590 X 246	cm. 270	3300	120	140	435/50 R 19.5 u. -	- 265/70 R 17.5 u.	

EMME ENNE